



ИнтерКлин




doc@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85



MAGO Acid E S/МАГО Асид Е С

КИСЛОТНОЕ ПЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

MAGO Acid E S/МАГО Асид Е С - кислотное пенное моющее средство для удаления минеральных отложений с внешних поверхностей оборудования на предприятиях сельского хозяйства и пищевой промышленности, в частности, для удаления белка и масляных загрязнений, накипи и др.

Характеристики:

1. Удаляет стойкие минеральные отложения, следы ржавчины и коррозии
2. Предупреждает отложение солей жесткости на обрабатываемых поверхностях
3. Обладает высокой проникающей способностью, хорошо прилипает к гладким вертикальным поверхностям.
4. Подходит для применения в инкубаториях и цехах выращивания птицы, а также других объектах пищевого производства.
5. Используется для удаления минеральных отложений в коптильных камерах
5. Благодаря специальным ингибиторам коррозии подходит для различных материалов: цветные металлы (медь, алюминий), резины и пластика. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЦИНКА.

Состав:

Фосфорная кислота, Азотная кислота, Диметиламин, Оксоспирт, Глюконовая кислота, вода.

Инструкция по применению:

Предварительно промыть поверхности водой.
Использовать 2-5% рабочий раствор при температуре 10-30 °С (ручная мойка или нанесение пены из пенообразующего оборудования) не менее 10-15 минут или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования. После очистки промыть оборудование чистой водой.

Физико-химическое описание:

Внешний вид: прозрачная пенная бесцветная жидкость;
Кислотность pH (1%, 20°C): 2
Плотность (20°C, 1%): 1,1

Коррозионные свойства и меры предосторожности:

Запрещается смешивать с щелочными средствами!
Запрещается смешивать с хлорсодержащими средствами!
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности оборудования. Подходит для нержавеющей стали, а также всех поверхностей, устойчивых к действию кислот. Не подходит для цинка.

Дата составления: 21.11.2017 года